# MULTIPARAMÉTRICO PORTATIL ACCSEN PC 7 Vio

## Descripción:

Multiparamétrico portátil PC7+, que incluye maleta con disoluciones tampón pH, patrones conductividad y accesorios.

## Características principales:

**pH**

- Resolución seleccionable: 0,1/0,01pH
- Calibración automática de 1 a 3 puntos y elección entre 2 familias de tampones (USA y NIST)
- Calibración manual en 2 puntos con tampones definidos por el usuario
- Ajuste de los parámetros de estabilidad (Low-Med-High) para una medida más precisa

**Conductividad**

- Calibración automática de 1 a 4 puntos seleccionables de 4 tampones de conductividad estándar.
- Calibración manual de 1 punto definido por el usuario.

## Especificaciones Técnicas:

| | |
|---|---|
| **pH** escala | 0,00…14,00 pH |
| Resolución / Precisión | 0,1/0,01 pH / ± 0.02 pH |
| Puntos de calibración | 1, 2 o 3 |
| Tampones reconocidos | USA: 1,68 - 4,01 - 7,00 - 10,01 pH<br>NIST: 1,68 - 4,01 - 6,86 - 9,18 pH<br>2 valores definidos por el usuario |
| Indicación de pendiente y potencial de asimetría | Sí |
| Ajustes de criterios de estabilidad de medida | Sí |
| Indicación de tampones usados para la calibración | Sí |
| **mV** escala de medida | ± 1.000 mV |
| Resolución | 1 mV |
| **COND** escala de medida | 0,0…199,9 mS |
| Resolución | 0,01/0,1/1 µS 0,01/0,1 mS |
| Puntos de calibrado | 1…4 |
| Tampones reconocidos | 84 µS – 1413 µS – 12,88mS – 111,9 mS<br>1 valor definido por el usuario |
| Constante de célula seleccionable | 0,1 – 1 – 10 cm -1 |
| Coeficiente de temperatura TC | 0,00…10,00 %/°C |
| Temperatura de referencia TR | 15…30 °C |
| Indicación de los tampones usados para la calibración | Si |
| **TDS** escala de medida | 0…100 g/l |
| Factor TDS / Precisión | 0,40…1,00 / ± 1% escala completa |
| **Temperatura** escala de medida | 0…100,0 °C |
| Resolución / Precisión | 0,1 °C / ± 0,5 °C |
| Compensación de la temperatura pH | Automática/manual 0…100 °C |
| Compensación de la temperatura cond. | Automática/manual 0…80°C |
| Autoapagado | Después de 20 minutos |
| Pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Entradas | 2 BNC y 2 RCA |
| Alimentación | 3 x 1,5V baterías AA |
| Duración de la batería | > 300 Horas |
| Grado de protección | IP Waterproof IP 57 |
| Dimensiones/ peso instrumento | 86 × 196 × 33 mm / 295 g |

Producto fabricado en Europa

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 007 20 27 web: www.accsen.com

# MULTIPARAMÉTRICO PORTATIL ACCSEN PC 70 Vio

## Descripción:

Multiparamétrico portátil PC70 Vio, que incluye maleta con disoluciones tampón pH, patrones conductividad y accesorios.

## Características principales:

**pH**

- Resolución seleccionable: 0,1/0,01pH
- Calibración automática de 1 a 3 puntos y elección entre 2 familias de tampones (USA y NIST)
- Calibración manual en 2 puntos con tampones definidos por el usuario
- Ajuste de los parámetros de estabilidad (Low-Med-High) para una medida más precisa

**Conductividad**

- Calibración automática de 1 a 4 puntos seleccionables de 4 tampones de conductividad estándar.
- Calibración manual de 1 punto definido por el usuario.

**Otros**

- Salinidad
- Recuperación de memoria de la última calibración con fecha y hora constantes de celda.
- CAL TIMER: Establece la frecuencia de calibración para una mejor calidad de la medida
- Datalogger manual y automático, con memoria hasta 500 medidas, con fecha y hora
- Conexión USB para salida de datos y alimentación, vía PC o alimentador de red incluido de serie
- Software DataLink (GLP) para salida de datos a PC suministrado de serie

## Especificaciones Técnicas:

| | |
|---|---|
| • pH escala | -2,00…16,00 pH |
| • Resolución | 0,1/0,01 pH |
| • Puntos de calibración | 1, 2 o 3 |
| • Tampones reconocidos | USA: 1,68 - 4,01 - 7,00 - 10,01 pH<br>NIST: 1,68 - 4,01 - 6,86 - 9,18 pH<br>2 valores definidos por el usuario |
| • Indicación de pendiente y potencial de asimetría | Sí con fecha y hora |
| • Ajustes de criterios de estabilidad de medida | Sí |
| • Función GLP | Sí |
| • Caducidad de calibración | Sí |
| • Indicación de tampones usados para la calibración | Sí |
| • mV escala de medida | -1000… 1.999 mV /0,1 mV (± 200 mV) / 1mV |
| • COND escala de medida | 0,0…199,9 mS |
| • Resolución | 0,01//0,1/1 µS 0,01/0,1 mS |
| • Puntos de calibrado | 1…4 |
| • Tampones reconocidos | 84 µS – 1413 µS – 12,88mS – 111,9 mS<br>1 valor definido por el usuario |
| • Constante de célula seleccionable | 0,1 – 1 – 10 cm -1 |
| • Coeficiente de temperatura TC | 0,00…10,00 %/°C |
| • Temperatura de referencia TR | 15…30 °C |
| • Caducidad de calibración | Sí |
| • Indicación de los tampones usados para la calibración | Si |
| • TDS escala de medida | 0…100 g/l |
| • Factor TDS | 0,4…1,0 |
| • Salinidad | 0…50 ppt |
| • Temperatura escala de medida | -10…110,0 °C |
| • Resolución / Precisión | 0,1 °C / ± 0,5 °C |
| • Compensación de la temperatura pH | Automática/manual 0…100 °C |
| • Compensación de la temperatura cond. | Automática/manual 0…80°C |
| • Sistema GLP | Sí |
| • Memoria | Man/Auto 500 datos con fecha y hora |
| • Autoapagado | Después de 20 minutos |
| • Pantalla LCD | LCD (Liquid Crystal Display) retroiluminada |
| • Entradas | BNC, RCA y USB |
| • Alimentación | 3 x 1,5V baterías AAA<br>Adaptador AC/DC con cable USB |
| • Duración de la batería | > 300 Horas |
| • Grado de protección | IP Waterproof IP 57 |
| • Dimensiones/ peso instrumento | 86 × 196 × 33 mm / 295 g |
| • Dimensiones/ peso maleta | 385 x 300 x 115 mm / 1720 g |