

REFRACTOMETROS DE ABBE

El refractómetro se utiliza para medir índices de refracción (nD) de líquidos que sean transparentes o translúcidos y sólidos siendo el uso más frecuente con líquidos transparentes.

Las aplicaciones prácticas de este instrumento son muy amplias, siendo una herramienta imprescindible en la industria petrolera, de aceites y grasas, pinturas, farmacéutica, alimentaria, cosmética, química y azucarera, así como en universidades y centros de investigación y docencia.

Nuestros refractómetros ABBE se suministran con una pieza test para la verificación y la calibración del aparato así como también incorporan un frasco de contacto de monobromo y naftaleno.

Los oculares de todos los equipos están dotados de corrección dióptrica.

MODELO 315 RS

Equipo empleado para medir los índices de refracción (nD) de sólidos y líquidos, tanto transparentes como translúcidos. Ofrece la posibilidad de acoplarle un termostato de circulación y así poder conseguir la termostatización de las muestras. El equipo cuenta con compensación automática de temperatura.

Su pantalla permite obtener una lectura directa y precisa de la muestra en las unidades seleccionadas por el usuario

Con salida RS 232 para conexión a la impresora.



Características técnicas

Referencia	720.315RS
Escala	1,3000-1,7000 nD índice refracción 0-95% Brix
Precisión	±0,0002 nD índice de refracción ± 0,10 Brix
Medidas	330 x180x380 mm
Corrección temperatura	15/45 °C
Peso	10 kg