

MultiMix Heat

Agitador Magnético Multiplaza con Calefacción



Agitador magnético multiplaza con Calefacción, controlado por microprocesador.

- Multi-agitador en una sola plataforma con 3 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Velocidad y temperatura regulables, controlados por microprocesador.
- Selección entre 10 niveles diferentes tanto para velocidad como para temperatura.
- Display de LED's con indicación de los valores seleccionados.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Platos extraíbles para poder sustituirse en caso de deterioro.
- Embalaje: 63x32x22cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MMH3E
Referencia	10000-01022
Nº plazas	3
Agitación Magnética	
Volumen Máximo (L) (x plaza)	5
Potencia (W) (x plaza)	5
Rango de Velocidad (rpm)	300-1500
Resolución (rpm)	10 niveles
Calefacción	
Potencia Calefactora (W) (x plaza)	500
Rango de Temperatura (°C)	37-400
Resolución (°C)	10 niveles
Conexión a sensor Tª externo	Termómetro de Contacto o Termómetro electrónico (bajo demanda)
Datos Generales	
Material Plato	Aleación Aluminio
Diámetro Plato (mm)	154 (por plaza)
Dimensiones (mm)	525x205x120
Peso	7
Protección IP	IP32

Accesorios	Referencia
Termómetro de contacto 100°C 15cm vástago	20000-00185
Termómetro de contacto de 200°C 15cm vástago	20000-00186
Termómetro de contacto de 300°C 15cm vástago	20000-00187
Cable para termómetro conexión DIN	20000-00088
Barra soporte Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al equipo. 450mm	20000-00036
Pinza sujeción Pt100	20000-00035
Caja surtida 18 imanes	20000-00026
Imán agitación 8x30mm* (pack 5) *para otras medidas, consultar	20000-00008
Aro Inox de protección para recipientes	20000-00028

