

# Analizadores POCKET PRO+ Tester



La serie POCKET PRO+ ofrece todas las ventajas de los analizadores estándar Pocket Pro, además de una cómoda retroiluminación y sensores reemplazables. Confíe en sus resultados gracias a la gran calidad de la sonda y los diagnósticos de la calibración.

**NUEVO**

Especificaciones	POCKET PRO+ para pH	POCKET PRO+ para ORP	POCKET PRO+ Multi 1	POCKET PRO+ Multi 2
Parámetro	pH, temp.	ORP	Conductividad, TDS, salinidad, temp.	pH, conductividad, TDS, salinidad, temp.
Rango de Temperatura de operación	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Rango	pH de 0,00 a 14,00	De -999 a +999 mV	Cond.: rango automático (0,0 - 199,9 µS/cm; 200 - 1999 µS/cm; 2,00 - 19,99 mS/cm) TDS: rango automático (0,0 - 99,9 ppm; 100 - 999 ppm; 1,00 - 10,00 ‰) Sal.: rango automático (0,00 - 10,00 ‰; 0,00 - 1,00 ‰) Temp.: de 0,0 a 50 °C	pH: de 0,00 a 14,00 Cond.: rango automático (0,0 - 199,9 µS/cm; 200 - 1999 µS/cm) TDS: rango automático (0,0 - 99,9 ppm; 100 - 999 ppm; 1,00 - 10,00 ‰) Sal.: rango automático (0,00 - 10,00 ‰; 0,00 - 1,00 ‰) Temp.: de 0,0 a 50 °C
Exactitud	± 0,01 de pH	2 mV	Cond.: ± 1 % TDS: ± 1 % Sal.: ± 1 % Temp.: ± 0,5 °C	pH: ± 0,01 de pH Cond.: ± 1 % SDT: ± 1 % Sal.: ± 1 % Temp.: ± 0,5 °C
Resolución	0,01 de pH	1 mV	Cond.: 0,1 µS/cm de 0,0 a 199,9 µS/cm; 1 µS/cm de 200 a 1999 µS/cm; 0,01 mS/cm de 2,00 a 19,99 mS/cm TDS: 0,1 ppm de 0,0 a 99,9 ppm; 1 ppm de 100 a 999 ppm; 0,01 ‰ de 0,00 a 10,00 ‰ Sal.: 0,01 ‰ de 0,00 a 10,00 ‰; 0,01 ‰ de 0,00 a 1 ‰ Temp.: 0,1 °C	pH: 0,01 de pH Cond.: 0,1 µS/cm de 0,0 a 199,9 µS/cm; 1 µS/cm de 200 a 1999 µS/cm; 0,01 mS/cm de 2,00 a 19,99 mS/cm TDS: 0,1 ppm de 0,0 a 99,9 ppm; 1 ppm de 100 a 999 ppm; 0,01 ‰ de 0,00 a 10,00 ‰ Sal.: 0,01 ‰ de 0,00 a 10,00 ‰; 0,01 ‰ de 0,00 a 1 ‰ Temp.: 0,1 °C
Pilas/baterías requeridas	4 AAA	4 AAA	4 AAA	4 AAA
Grado de protección IP de la carcasa	IP67	IP67	IP67	IP67
Retroiluminación	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Nº de referencia</b>	<b>9532000</b>	<b>9532100</b>	<b>9532700</b>	<b>9532800</b>
	9532001 es el sensor de repuesto para el POCKET PRO+ de pH	9532101 es el sensor de repuesto para el POCKET PRO+ de ORP	9532701 es el sensor de repuesto para el POCKET PRO+ Multi 1	9532801 es el sensor de repuesto para el POCKET PRO+ Multi 2

HACH LANGE SPAIN S.L.U.  
Edificio Seminario  
C/Larrauri, 1C-2ª Pl.  
E-48160 Derio/Bizkaia  
Tel. +34 94 657 33 88  
Fax +34 94 657 33 97  
info@hach-lange.es  
www.hach-lange.es



Pedidos, información y asesoramiento:  
Tfno.: 902 13 14 41