ACCSEN

CABLE COAXIAL CON CONECTOR AS7

Referencia: **E5014 (1 m cable)**

Descripción:

Cable coaxial Ø 2,8 mm con conector AS7 y BNC en cada uno de sus extremos, apto para conectar electrodos combinados de PH y Redox, indicadores y de ión selectivo

El conector AS7 cumple con la norma de estanqueidad IP 65.

Para el montaje de otro tipo de conector diferente al BNC, consultar previamente.

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: E5014

RoHS Compliant

Productos diseñados y fabricados en España.

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com

CABLE PARA ELECTRODOS DE REFERENCIA

Ref.: **E5019 (1 m cable)**

Descripción:

Cable de Silicona Ø 2,2 mm con conectores AS7 y Banana Ø 4 mm en cada uno de sus extremos, apto para conectar electrodos de referencia.

El conector AS7 cumple con la norma de estanqueidad IP 65.

Para el montaje de otro tipo de conector diferente a la Banana, consultar previamente.

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: E5019

Productos diseñados y fabricados en España.

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com

CABLE COAXIAL CON CONECTOR AS9

Referencias:

E5031 (3 m cable)
E5051 (5 m cable)
E5101 (10 m cable)
E5151 (15 m cable)
E5201 (20 m cable)
E5251 (25 m cable)

Descripción:

Cable coaxial Ø 5 mm con conector AS9, apto para conectar electrodos combinados de PH y Redox.

El conector AS9 cumple con la norma de estanqueidad IP 65.

Ofrecemos la posibilidad de suministrar un conector estándar para la conexión al equipo de medida (BNC recto o acodado, de montaje sin herramientas). Si es factible, se suministrará montado.

Para el montaje de otro tipo de conector, consultar previamente.

Productos diseñados y fabricados en España.

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: E5031, E5051, E5101, E5151, E5201, E5251.

e-mail: info@accsen.com Tel. 93 127 79 63 Fax: 93 127 79 63

CABLE COAXIAL CON CONECTOR MP-4

Referencias:

E5033 (3 m cable)
E5053 (5 m cable)
E5103 (10 m cable)
E5153 (15 m cable)
E5203 (20 m cable)

Descripción:

Cable coaxial Ø 5 mm + 2 conductores, con conector Multipin de 4 contactos (MP-4), apto para conectar electrodos de PH con sensor de temperatura incorporado.

El conector MP-4 cumple con la norma de estanqueidad IP 67.

Productos diseñados y fabricados en España.

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: E5033, E5053, E5103, E5153, E5203.

e-mail: info@accsen.com Tel. 93 127 79 63 Fax: 93 127 79 63

CABLE MULTIPLE CON CONECTOR MP-5

Referencias:

E5032 (3 m cable)
E5052 (5 m cable)
E5102 (10 m cable)
E5152 (15 m cable)
E5202 (20 m cable)

Descripción:

Cable múltiple de 8 conductores, apantallado de Ø 6 mm, con conector Multipin de 5 contactos (MP-5), apto para conectar células de conductividad eléctrica, C.A.T. o sensor de cloro galvánico.

El conector Mp-5 cumple con la norma de estanqueidad IP 67.

Productos diseñados y fabricados en España.

e-mail: info@accsen.com Tel. 93 127 79 63 Fax: 93 127 79 63

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: E5032, E5052, E5102, E5152, E5202.

ACCSEN

CABLE COAXIAL CON CONECTOR AS7

Referencia: **E5016 (2,5 m cable)**

Descripción:

Cable coaxial Ø 2,8 mm con conector AS7 en un extremo, apto para conectar electrodos combinados de PH y Redox, indicadores y de ión selectivo

El conector AS7 cumple con la norma de estanqueidad IP 65.

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: E5016

RoHS Compliant

Productos diseñados y fabricados en España.

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com