



## Nueva **CM**. Su balanza definitiva.



- Visualiza límites de peso con avisador acústico ( 2 niveles).
- Cuenta piezas.
- Acumulación de pesadas.
- Tara automática.
- Iluminación del display seleccionable.
- Función Autohold incorporada.
- Filtro electrónico para pesar animales.
- Autodesconexión programable.
- Batería interna recargable.



### Display de fácil lectura

La Serie CM dispone de un display LCD con iluminación interna muy brillante. Dígitos de gran tamaño de 30 mm. También incluye una función de auto-desconexión de la retroiluminación para alargar la vida de la batería.



### Plato de acero inoxidable

Plato de acero inoxidable, de 2 cm de alto que facilita la limpieza diaria.

### Teclado con múltiples funciones

Las funciones de la balanza facilitan y agilizan la programación y selección de los modos de trabajo.

## Utilizaciones principales

La nueva serie **CM** le ofrece una amplia gama de capacidades y resoluciones para las diversas necesidades industriales, alimentación, restauración, automoción, etc.

La carcasa en ABS, que equipan los modelos de la serie, garantiza una protección y dureza envidiables. El acceso a las funciones de la balanza facilita y agiliza la programación y selección de los modos de trabajo de la CM. En pocos segundos podrá memorizar una tara o una selección de límites de peso para clasificar productos.

Su batería permite trabajar con una autonomía de hasta 160 horas con la retro iluminación apagada.

Con estructura de bajo perfil, nuestra CM tiene un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.



## Características técnicas

Modelo	CM-3	CM-6	CM-15	CM-30
Referencia	4511	4512	4513	4514
Capacidad	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Resolución	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Reproducibilidad	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unidades de pesada	g (kg), lb, oz/lb			
Consumo	12 mA/ 36mA con back light activado			
Humedad del aire	máx. 99%			
Material de la estructura	ABS			
Dimensiones del plato (mm)	310 x 220			
Dimensiones externas (mm)	325 x 330 x 110			
Peso neto total (kg)	3,8			



**Conexión**  
Salida para impresora.

### Opciones disponibles

- Impresora PR3.
- Opción Relés.

### Especificaciones técnicas

Alimentación: 100-240V 50/60hz

Batería recargable: 6V/ 4AH

Temperatura de trabajo: +5°C / +35°C

## Dimensiones externas (mm)

