

PH METRO DE SOBREMESA ACCSEN PH 8 + DHS



Características principales:

- Pantalla de pH / mV y temperatura simultáneamente.
 - Resolución: 0,1 / 0,01 pH
 - Calibración automática:

Reconocimiento automático de hasta 3 patrones EE.UU. / NIST.

- Calibración manual hasta 2 puntos (definido por el usuario)
- Gran pantalla de 2 colores con indicación de tampones de calibración y estabilidad de medición
- Estabilidad Indicación de la medición con el icono
 - Agitador incluido
 - Contraseña para administración

de calibración.

- Recuperación de memoria de la última calibración, fecha y hora e información sobre las condiciones del electrodo.
- Temporizador de calibración: ajuste la frecuencia de la calibración para mediciones de alta calidad.
- La memoria no volátil tiene capacidad hasta 500 puntos de datos, con fecha y hora, en automático (data logger) o manualmente, se puede descargar en la PC o imprimirse.
- 3 años de garantía.

Características técnicas:

Escala de **pH** 0...16.00 pH
Precisión 0.1 / 0.02 / ± 0.01

Patrones USA pH 4.01, 7.00, 10.01 y NIST + 2 patrones de usuario

Calibración GLP Sí, con fecha y hora

Indicación de las condiciones del electrodo Sí, con icono y gráfica

Temporizador de calibración con alarma

Estabilidad Baja-media-alta

Configuración de la alarma
Min-Max

• **mV** Escala y resolución ±2000 / 1

Temperatura 0.0...100.0°C (NTC 30K)

Precisión ± 0.2°C
Compensación de temperatura

automática o manual

Sistema GLP Sí

Password
Sí, numérico

Memoria MAN/AUTO 500 datos con fecha y hora

Pantalla multicolor con iconos de estabilidad de medida, vista digital o vista analógica

Control de velocidad del agitador 0...3000 rpm

IP 54

• Entradas BNC/RCA (CAT), Banana, RS232 para impresora y USB para PC

Alimentador 12V / 1000 mA AC /DC

Producto fabricado en Italia.

e-mail: comercial@accsen.com Tel/Fax: 93 007 20 27 web: www.accsen.com