

EVAPORADOR ROTATIVO RS LAB 100 PRO

Nuevo evaporador rotativo modelo RS LAB 100PRO que entre sus numerosas prestaciones técnicas incorpora un panel de mandos desmontable, que permite a través de control remoto controlar los parámetros como velocidad, temperatura y tiempo.



Amplia pantalla LCD que permite visualizar simultáneamente la velocidad, la temperatura y el tiempo

Rango de velocidad de 20 a 280 r.p.m

Baño calefactor de 5 litros para agua/aceite, hasta 180°C

Panel de mandos desmontable

Elevador motorizado con sistema "quick-action"

Reconocimiento de la posición final regulable

Matraz de evaporación con eyector

Doble recubrimiento de PTFE resistente a los agentes químicos y resorte de presión que permiten sistema hermético

Conexión USB para control vía PC

Características técnicas

Referencia	654.0330
Velocidad de rotación	20-280 rpm
Temperatura	Hasta 180°C
Precisión temperatura	+/- 1°C
Elevador	Motorizado
Recorrido	150 mm
Rango temporizador	1 a 999 min.
Peso	15 Kg
Salida USB	SI
Clase de protección DIN EN60529	IP20

REPUESTOS

Matraces de evaporación con esmerilado 29/32 desde 50 hasta 2.000 ml

Matraces receptores con esmerilado 35/20 desde 100 hasta 2.000 ml

Pieza paso de vapor con esmerilado 29/32

Adaptadores de hembra 29/32 a macho 14/23, 19/26 y 24/29

Cabezal para 5 matraces de 50 ml y para matraces de 100 ml

Pieza retiene-espuma con esmerilados 29/32