



Analizador de Humedad HE73 (230V)

Ideal para un análisis sencillo de la humedad.

Legibilidad de 0,01 % MC (1 mg), pantalla LCD retroiluminada luminosa, indicador de progreso, dos métodos, criterio de desconexión libre, secado estándar y rápido, temperatura de secado de 50°-200° C.

Resultados de humedad fiables

Un instrumento sencillo con todas las funciones básicas que necesita para conseguir mediciones de humedad rápidas y eficaces.

Manejo sencillo con botones para métodos

Gracias a dos botones de acceso rápido para los métodos, el instrumento es fácil de usar incluso para operarios inexpertos. El criterio de desconexión libre proporciona una flexibilidad adicional.

Calidad asequible

Gracias a su sencilla fabricación de alta calidad y a su diseño robusto, este instrumento es adecuado tanto para laboratorios como para entornos de producción.

Nº de material: 30237200

Especificaciones - Analizador de Humedad HE73 (230V)

Intervalo mín. recomendado de humedad (% MC)	1
Legibilidad MC	0,01 %
Programas de secado	De serie Rápido
Repetibilidad (sd) con muestra de 2 g	0,15 %
Repetibilidad (sd) con muestra de 10 g	0,05 %
Almacenamiento de métodos (máx.)	2
Almacenamiento de resultados	1
Manipulación de resultados	Impresión en rollo
Criterios de desconexión	Libre definición (1 mg / 10-140 s) 1 automático (SOC 3) Programado
Prueba y ajuste	Temperatura (100 °C/160 °C) SmartCal Peso
Temperatura de secado	50 °C – 200 °C
Incrementos de temperatura	1 °C
Modo pantalla	% AM %DC g %AD % MC
Flexibilidad de las aplicaciones	Baja
Interfaces	RS232
Idiomas	English
Industria	Otros Alimentos
Capacidad máxima	71 g
Tensión	230 V